



## VINIL TEXTIL FLOCK

Rollo: 51 cm x 25 m.



Recomendamos plotter de corte de vinil Roland GS24 y GS2 24



### FLOCK GUÍA DE CORTE Y APLICACIÓN (corte en Espejo)

Uso en	Espesor (micras)	Respaldo	Navaja	Presión	Velocidad de Corte	Offset	Temperatura	Tiempo de Transferencia	Presión de plancha	Depilado	Acabado	Lavadas
<b>ROLAND</b>	450	Adhesiva	45 a 60°Grados	80 a 120 gr/Fz	15 cm/seg	0.25 a 0.500	150~160 °C	5 - 7 seg	Mediana	Caliente	Mate.	30
Grpahtec	450	Adhesiva	45°Grados	13~15	15 cm/seg	0.5	150~160 °C	5 - 7 seg	Mediana	Caliente	Mate.	30
Cameo	450	Adhesiva	45°Grados	4 ~ 7	10 cm/seg	0.25	150~160 °C	5 - 7 seg	Mediana	Caliente	Mate.	30

#### Aplica en:

Algodón ,Spandex,Mezclas de algodón, poliéster y polialgodón.

#### Instrucciones de cuidado

- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado
- ✓ Lavar del revés
- ✓ No usar lejía
- ✓ No lavar en seco
- ✓ No usar secadora
- ✓ Planchar solo la parte de atrás
- ✓ Lavar a máquina con agua tibia o fría usando un detergente suave



GRAY  
FLOCK20GY